

DT 512/515/517/522

12" / 15" / 17" / 22" Monitor mit integriertem PC
und optionalem Touchscreen

CONCEPT
INTERNATIONAL GMBH

Die Monitor-PCs 512, 515, 517 und 522 bieten effizientes Computing in einem edlen, schlanken Design. Ob drahtlos auf einer Info-Theke oder an einer Maschine befestigt, diese Geräte passen sich effizient vielen Einsatzmöglichkeiten an. Der optionale Touchscreen ermöglicht sensitive Fingerbedienung ohne Brillanzverlust des extrem kontrastreichen Monitors.



Hauptmerkmale:

- Elegantes, schlankes All-in-One Design
- Lüfterloser und gleichzeitig leistungsstarker Betrieb
- Extrem kontrastreicher LCD mit Sonnenlichtablesbarkeit
- Niedriger Energieverbrauch
- VESA-kompatible Befestigung
- Optionen: -Magnetkartenleser (rechts)
 - 1D/2D Barcodescanner (Unterkante)
 - Integrierter 802,11 a/b/g WLAN-Adapter
 - Infrarot Touchscreen ohne Brillanzverlust

Der DT 512, DT 515, DT 517 und DT 522 integriert in einem hellen 15" / 17" bzw. 22" LCD-Display einen leistungsfähigen x86 1,5 GHz VIA C7 Prozessor. Innen liegende drahtlose WLAN Kommunikation, magnetischer Kartenleser, 1D / 2D Barcodescanner sind als Optionen erhältlich. Das voll ausgestattete, dennoch elegante, platzsparende Gehäuse bietet eine Reihe von Zubehör und Peripherie Platz, um breitgefächerte Einsatzmöglichkeiten zu unterstützen.

Einsatzmöglichkeiten:

Der DT512/515/517/522 ist ideal für folgende Einsatzmöglichkeiten:

- Kiosk
- Einzelhandel
- Unterhaltung / Spiele
- Bildung
- Produktion
- Gaststätten
- Steuerung und Überwachung
- Finanzwesen
- Gesundheitswesen



Wichtigste Optionen:

- Eingebautes 802.11a/b/g WLAN
- Infrarot Touchscreen
- Magnetkartenleser
- 1D/2D Barcodescanner

* Änderungen vorbehalten



Spezifikationen:

Display	DT512 (12"/30,5cm): bis zu 1.024 x 768 DT515 (15"/38,1cm): bis zu 1.024 x 768 DT517 (17"/43,2cm): bis zu 1.280 x 1.024 DT522 (22"/55,9cm): bis zu 1.920 x 1.080
Prozessor	1,5 GHz VIA C7M / 1,6 GHz Intel ATOM
Hauptspeicher	1GB RAM
Betriebssysteme	Windows® XP embedded oder Windows® XP Professional
Speicher	2GB, 4GB, 8GB oder 16GB FlashROM; 2,5" SATA / IDE Festplatte
Gehäuse	ABS + PC Plastik
Boden oder Fuß	abnehmbare Aluminium-Konstruktion VESA-kompatible Befestigung
Bedienelemente	Fünf Tasten rechts: <ul style="list-style-type: none">• An-/Aus-Schalter (1)• programmierbare Tasten
In/Out-Anschlüsse	18,5V Strom Ethernet-Anschluss; USB 2.0-Anschluss Serieller Anschluss Video-in Anschluss S-Video In-Anschluss Audio In/Out
Lautsprecher	eingebauter Stereo Lautsprecher
Network Interface	Ethernet 10/100 MB Base-T LAN, 802.11a/b/g WLAN
Netzteil	Eingang: 100~240V AC, 50/60 Hz Ausgang: 18,5V; 3,5A
Maße mit Standfuß (H x B x T)	DT512: ohne Fuß DT517: 388 x 409 x 171 mm DT517: 388 x 409 x 171 mm DT522:
Maße ohne Standfuß (H x B x T)	DT512: 231 x 309 x 64 mm DT517: 278 x 354 x 171 mm DT517: 320 x 388 x 171 mm DT522: 319 x 528 x 70 mm
Gewicht ohne Standfuß	DT512: 4,0 kg DT517: 5,8 kg DT517: 5,8 kg DT522:
Regulierung	FCC Class B, CE, UL, C-Tick, RoHS-konform
Betriebstemperatur	0°C - 40°C
Luftfeuchtigkeit	0% - 90% nicht kondensierend

* Änderungen vorbehalten